

SPECIFICHE ANALITICHE PRODOTTI
Prodotto: BITUME 50/70 STRADALE Sigla: BS-50/70
N° C.A.S. : 8052-42-4 e 92062-05-0

CARATTERISTICHE	Metodo di analisi	Unità di misura	Limiti	
			min.	max.
Penetrazione a 25°C	EN 1426	dmm	50	70
Punto di rammollimento	EN 1427	°C	46	54
Solubilità	EN 12592	% peso	99	-
Infiammabilità CLEVELAND	EN ISO 2592	°C	230	-
Duttilità a 25 °C	ASTM D 113	cm	80	-
Densità relativa a 25/25 °C	EN ISO 3838	-	1,0	1,1
Indice di Penetrazione	EN 12591-Annex A		-1.5	0,7
Resistenza all'invecchiamento RTFOT:	EN 12607-1			
<ul style="list-style-type: none"> • Variazione in massa (Valore assoluto) 		% peso		0,5
<ul style="list-style-type: none"> • Penetrazione residua a 25° 	EN 1426	%	50	
<ul style="list-style-type: none"> • Incremento del punto di rammollimento 	EN 1427	°C		11

NOTE:

La presente specifica integra quanto previsto dalle Norme CNR fascicolo II per i bitumi per usi stradali con le Norme Europee EN 12591-2000.

Edizione: Maggio 2013